

Folha de especificações técnicas

HFC 20 S 1.5 | Cilindro plano

Especificações		
número de artigo		100.112.293
breve descrição		Cilindro plano
modelo		HFC 20 S 1.5
pressão de trabalho máx.	bar/Mpa	720 / 72
tonelagem	t	20
curso	mm	15
altura fechado	mm	55
capacidade	kN/t	203.6 / 20.8
área de pressão eficaz	cm²	28.3
teor de óleo necessária (efetiva)	cc	42.4
conexão		A 118
tipo de cilindro		plano
agindo tipo		simples
tipo de retorno		mola
material		aço
peso, pronto para uso	kg	2.9
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	mm	55
dimensão B	mm	100
dimensão B2	mm	80
dimensão C	mm	55
dimensão D	mm	77
dimensão E	mm	19
dimensão F	mm	54
dimensão U	mm	49
dimensão V	mm	9
dimensão W	mm	39
ângulo A1	°	5

Fornecida de série com	
• Fornecido de fábrica com furos de fixação para fácil montagem • Anel raspador de sujeira - Protege contra poluição - Aumenta a vida útil • Vedação superior para excelente vedação estática e dinâmica • Êmbolo estriado, sem necessidade de sela • Acoplador fêmea de alta vazão A118	



holmatro.com

© Holmatro 2025-10-17

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.