

HFC 5 S 1.5 | Vérin plat

Caractéristiques		
numéro article		100.112.291
description brève		Vérin plat
modèle		HFC 5 S 1.5
pression de travail max.	psi	10443
tonnage	lb	11023.0
course	in	0.6
hauteur rentré	in	1.7
capacité	lbf	11443
surface effective de pression	sq. in.	1.1
qté huile nécessaire (effectif)	oz	0.4
raccordement		A 118
type de vérin		plat
type d'action		simple
type de retour		ressort
matière		acier
poids, prêt à l'emploi	lb	2.2
ASME		B30.1

Dimensions du dessin technique		
dimension A	in	1.7
dimension B	in	2.4
dimension B2	in	1.8
dimension C	in	1
dimension D	in	3
dimension E	in	0.6
dimension F	in	1.7
dimension U	in	1.1
dimension V	in	0.3
dimension W	in	0.9
angle A1	°	5

- Offre standard**
- Fourni en standard avec des trous de fixation pour un montage facile
 - Joint racleur
 - Protège contre la pollution
 - Augmente la durée de vie
 - Joint supérieur pour une excellente étanchéité statique et dynamique
 - Piston cannelé, aucune tête nécessaire
 - Raccord femelle à haut débit A118

