

Technisches Datenblatt

HSC 30 S 5 | Kurzhubzylinder

Technische Daten

Artikelnummer		100.112.302
kurze Beschreibung		Kurzhubzylinder
Modell		HSC 30 S 5
max. Betriebsdruck	bar/Mpa	720 / 72
Tonnage	t	30
Hub	mm	50
Bauhöhe	mm	106
Kapazität	kN/t	318.1 / 32.4
effective Druckfläche	cm ²	44.2
erforderliche Ölinhalt (effektiv)	cc	221
Verbindung		A 118
Zylindertyp		Kurzhub
Ausführung		einfach
Rücklauftyp		Feder
Material		Stahl
Gewicht, einsatzbereit	kg	6.1
ASME		B30.1

Technische Zeichnung Abmessungen

Abmessung A	mm	106
Abmessung B	mm	104
Abmessung C	mm	62
Abmessung D	mm	76
Abmessung E	mm	19
Abmessung F	mm	104

Standardmäßig geliefert mit

- Schmutzabstreifer
- Schützt vor Verschmutzung
- Erhöht die Lebensdauer
- Hervorragender Dichtung für eine ausgezeichnete statische und dynamische Abdichtung
- Verzahnter Kolbenstange, kein Druckstück erforderlich
- Kupplungsdose mit hohem Durchfluss A118

