

## Folha de especificações técnicas

## HSC 30 S 5 | Cilindro de curso curto

## Especificações

|                                   |                 |                         |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| número de artigo                  |                 | 100.112.302             |
| breve descrição                   |                 | Cilindro de curso curto |
| modelo                            |                 | HSC 30 S 5              |
| pressão de trabalho máx.          | bar/Mpa         | 720 / 72                |
| tonelagem                         | t               | 30                      |
| curso                             | mm              | 50                      |
| altura fechado                    | mm              | 106                     |
| capacidade                        | kN/t            | 318.1 / 32.4            |
| área de pressão eficaz            | cm <sup>2</sup> | 44.2                    |
| teor de óleo necessária (efetiva) | cc              | 221                     |
| conexão                           |                 | A 118                   |
| tipo de cilindro                  |                 | curso curto             |
| agindo tipo                       |                 | simples                 |
| tipo de retorno                   |                 | mola                    |
| material                          |                 | aço                     |
| peso, pronto para uso             | kg              | 6.1                     |
| ASME                              |                 | B30.1                   |

## Dimensões de desenho técnico

|            |    |     |
|------------|----|-----|
| dimensão A | mm | 106 |
| dimensão B | mm | 104 |
| dimensão C | mm | 62  |
| dimensão D | mm | 76  |
| dimensão E | mm | 19  |
| dimensão F | mm | 104 |

## Fornecida de série com

- Anel raspador de sujeira
- Protege contra poluição
- Aumenta a vida útil
- Vedação superior para excelente vedação estática e dinâmica
- Êmbolo estriado, sem necessidade de sela
- Acoplador fêmea de alta vazão A118

