

# PA 58 H 2 | Bomba manual

| Especificações                      |     |                         |
|-------------------------------------|-----|-------------------------|
| número de artigo                    |     | 100.142.038             |
| breve descrição                     |     | Bomba manual            |
| modelo                              |     | PA 58 H 2               |
| pressão de trabalho máx.            | psi | 10443                   |
| tanque de óleo da capa. (em vigor ) | oz  | 196.1                   |
| tanque de óleo da capacidade        | oz  | 208                     |
| número de fases                     |     | 2                       |
| output 1ª etapa (por curso)         | oz  | 1.71                    |
| output 2ª etapa (por curso)         | oz  | 0.14                    |
| intervalo de pressão na 1ª fase     | psi | 0 - 653                 |
| intervalo de pressão na 2ª fase     | psi | 653 - 10443             |
| máx. força operacional              | lb  | 75.0                    |
| conexão                             |     | 3/8" NPT rosca interior |
| tipo de operador                    |     | mão                     |
| dupla ação opcional                 |     | sim                     |
| peso, pronto para uso               | lb  | 32.2                    |

| Dimensões de desenho técnico |    |      |
|------------------------------|----|------|
| dimensão A                   | in | 35.3 |
| dimensão B                   | in | 7.2  |
| dimensão C                   | in | 7.3  |

| Acessórios                                    |  |             |
|-----------------------------------------------|--|-------------|
| Válvula de acionamento duplo VM 43 L          |  | 100.182.175 |
| Conjunto de manómetros Ø 60 - Válvula VM 43 L |  | 100.182.216 |

