

Folha de especificações técnicas

HLC 100 H 15 | Cilindro da contraporca

Especificações		
número de artigo		100.122.127
breve descrição		Cilindro da contraporca
modelo		HLC 100 H 15
pressão de trabalho máx.	bar/Mpa	720 / 72
tonelagem	t	100
curso	mm	150
altura fechado	mm	370
carga lateral máxima	%	10
capacidade	kN/t	1001 / 102.1
área de pressão efetiva (imprensa)	cm ²	139
área de pressão efetiva (retração)	cm ²	25.9
teor de óleo necessária (efetiva)	cc	1696
teor de óleo necessária (imprensa)	cc	2084
teor de óleo necessária (retirar)	cc	389
conexão		A 118
tipo de cilindro		contraporca
agindo tipo		dobro
tipo de retorno		hidráulico
material		aço
peso, pronto para uso	kg	50.0
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	mm	370
dimensão B	mm	160
dimensão C1	mm	105
dimensão C2	mm	72
dimensão D	mm	75
dimensão E	mm	48
dimensão F	mm	323
dimensão P	mm	72
dimensão T	mm	198
dimensão U	mm	54
ângulo A1	°	23
ângulo A2	°	90

Fornecida de série com
- Acoplador fêmea de caudal elevado A 118 - Suporte inclinado

