

HLC 100 H 15 | Cilindro con contratuerca

Especificaciones		
nº de artículo		100.122.127
descripción breve		Cilindro con contratuerca
modelo		HLC 100 H 15
presión máxima de trabajo	psi	10443
tonelaje	lb	220462.0
recorrido	in	5.9
alt. de construcción	in	14.6
carga lateral máxima	%	10
capacidad	lbf	225034
área de presión efectiva (prensa)	sq. in.	21.5
área de presión efectiva (retracción)	sq. in.	4
contenido aceite req. (efec.)	oz	57.3
contenido de aceite requerido (prensa)	oz	70.5
contenido de aceite requerido (retracción)	oz	13.2
conexión		A 118
tipo de cilindro		tuerca
actuando tipo		doble
tipo de retorno		hidráulico
material		acero
peso, listo para su uso	lb	110.2
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	in	14.6
dimensión B	in	6.3
dimensión C1	in	4.1
dimensión C2	in	2.8
dimensión D	in	3
dimensión E	in	1.9
dimensión F	in	12.7
dimensión P	in	2.8
dimensión T	in	7.8
dimensión U	in	2.1
ángulo A1	°	23
ángulo A2	°	90

Equipado de serie con	
• Acople gran caudal hembra A 118	
• Sillín inclinable	

