

HLC 100 H 15 | Cilindro da contraporca

Especificações		
número de artigo		100.122.127
breve descrição		Cilindro da contraporca
modelo		HLC 100 H 15
pressão de trabalho máx.	psi	10443
tonelagem	lb	220462.0
curso	in	5.9
altura fechado	in	14.6
carga lateral máxima	%	10
capacidade	lbf	225034
área de pressão efetiva (imprensa)	sq. in.	21.5
área de pressão efetiva (retração)	sq. in.	4
teor de óleo necessária (efetiva)	oz	57.3
teor de óleo necessária (imprensa)	oz	70.5
teor de óleo necessária (retirar)	oz	13.2
conexão		A 118
tipo de cilindro		contraporca
agindo tipo		dobro
tipo de retorno		hidráulico
material		aço
peso, pronto para uso	lb	110.2
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	in	14.6
dimensão B	in	6.3
dimensão C1	in	4.1
dimensão C2	in	2.8
dimensão D	in	3
dimensão E	in	1.9
dimensão F	in	12.7
dimensão P	in	2.8
dimensão T	in	7.8
dimensão U	in	2.1
ângulo A1	°	23
ângulo A2	°	90

Fornecida de série com

- Acoplador fêmea de caudal elevado A 118
- Suporte inclinado

