

Feuille de caractéristiques techniques

HLC 50 H 15 | Vérins avec écrou de sécurité

Caractéristiques		
numéro article		100.122.124
description brève		Vérins avec écrou de sécurité
modèle		HLC 50 H 15
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	60
course	mm	150
hauteur rentré	mm	327
charge latérale maximale	%	10
capacité	kN/t	578 / 58.9
surface effective de pression (en pousser)	cm²	80.3
surface effective de pression (en retour)	cm²	16.7
qté huile nécessaire (effectif)	cc	954
contenu d'huile requis (en pousser)	cc	1204
contenu d'huile requis (en retour)	cc	250
raccordement		A 118
type de vérin		écrou de sécurité
type d'action		double
type de retour		hydraulique
matière		acier
poids, prêt à l'emploi	kg	29.5
ASME		B30.1

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	327
dimension B	mm	130
dimension C1	mm	70
dimension C2	mm	55
dimension D	mm	75
dimension E	mm	39
dimension F	mm	289
dimension P	mm	58
dimension T	mm	174
dimension U	mm	54
angle A1	°	23
angle A2	°	90

Offre standard	
•	Raccord femelle à haut débit A118
•	Tête oscillante : en cas de retour hydraulique

