

HLC 250 H 5 | Cilindro con contratuerca

| Especificaciones                           |         |                           |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------|
| nº de artículo                             |         | 100.122.132               |
| descripción breve                          |         | Cilindro con contratuerca |
| modelo                                     |         | HLC 250 H 5               |
| presión máxima de trabajo                  | psi     | 10443                     |
| tonelaje                                   | lb      | 551156.0                  |
| recorrido                                  | in      | 2                         |
| alt. de construcción                       | in      | 12.5                      |
| carga lateral máxima                       | %       | 10                        |
| capacidad                                  | lbf     | 581356                    |
| área de presión efectiva (prensa)          | sq. in. | 55.6                      |
| área de presión efectiva (retracción)      | sq. in. | 11.7                      |
| contenido aceite req. (efec.)              | oz      | 47.9                      |
| contenido de aceite requerido (prensa)     | oz      | 60.7                      |
| contenido de aceite requerido (retracción) | oz      | 12.8                      |
| conexión                                   |         | A 118                     |
| tipo de cilindro                           |         | tuerca                    |
| actuando tipo                              |         | doble                     |
| tipo de retorno                            |         | hidráulico                |
| material                                   |         | acero                     |
| peso, listo para su uso                    | lb      | 227.1                     |
| ASME                                       |         | B30.1                     |

| Dimensiones Dibujo técnico |    |      |
|----------------------------|----|------|
| dimensión A                | in | 12.5 |
| dimensión B                | in | 9.6  |
| dimensión C1               | in | 6.7  |
| dimensión C2               | in | 4.7  |
| dimensión D                | in | 3    |
| dimensión E                | in | 2.8  |
| dimensión F                | in | 10   |
| dimensión P                | in | 3.8  |
| dimensión T                | in | 6.6  |
| dimensión U                | in | 2.1  |
| ángulo A1                  | °  | 23   |
| ángulo A2                  | °  | 90   |

| Equipado de serie con             |  |
|-----------------------------------|--|
| • Acople gran caudal hembra A 118 |  |
| • Sillín inclinable               |  |

