

Technisch specificatieblad

HLC 150 H 5 | Borgmoercilinder

Technische gegevens


artikelnummer		100.122.129
korte omschrijving		Borgmoercilinder
model		HLC 150 H 5
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	150
slaglengte	mm	50
gesloten hoogte	mm	275
max. zijbelasting	%	10
capaciteit	kN/t	1544 / 157.4
effectief drukoppervlak (druk)	cm ²	214.3
effectief drukoppervlak (retour)	cm ²	37.7
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	883
vereiste olie-inhoud (pers)	cc	1051
vereiste olie-inhoud (retour)	cc	168
aansluiting		A 118
cilindertype		borgmoer
werking		dubbel
retourtype		hydraulisch
materiaal		staal
gewicht, gebruiksklaar	kg	56.3
ASME		B30.1

Technische tekening afmetingen

afmeting A	mm	275
afmeting B	mm	194
afmeting C1	mm	105
afmeting C2	mm	72
afmeting D	mm	75
afmeting E	mm	58
afmeting F	mm	221
afmeting P	mm	83
afmeting T	mm	146
afmeting U	mm	54
hoek A1	°	23
hoek A2	°	90

Standaard geleverd met

- High Flow vrouwelijke koppeling A 118
- Kantelzadel



holmatro.com

© Holmatro 2025-09-29

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeelvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.