

Feuille de caractéristiques techniques

HLC 150 H 5 | Vérins avec écrou de sécurité

Caractéristiques		
numéro article		100.122.129
description brève		Vérins avec écrou de sécurité
modèle		HLC 150 H 5
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	150
course	mm	50
hauteur rentré	mm	275
charge latérale maximale	%	10
capacité	kN/t	1544 / 157.4
surface effective de pression (en pousser)	cm²	214.3
surface effective de pression (en retour)	cm²	37.7
qté huile nécessaire (effectif)	cc	883
contenu d'huile requis (en pousser)	cc	1051
contenu d'huile requis (en retour)	cc	168
raccordement		A 118
type de vérin		écrou de sécurité
type d'action		double
type de retour		hydraulique
matière		acier
poids, prêt à l'emploi	kg	56.3
ASME		B30.1

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	275
dimension B	mm	194
dimension C1	mm	105
dimension C2	mm	72
dimension D	mm	75
dimension E	mm	58
dimension F	mm	221
dimension P	mm	83
dimension T	mm	146
dimension U	mm	54
angle A1	°	23
angle A2	°	90

Offre standard	
• Raccord femelle à haut débit A118 • Tête oscillante	

