

HLC 150 H 15 | Cilindro con contratuerca

Especificaciones		
nº de artículo		100.122.130
descripción breve		Cilindro con contratuerca
modelo		HLC 150 H 15
presión máxima de trabajo	psi	10443
tonelaje	lb	330693.0
recorrido	in	5.9
alt. de construcción	in	15.7
carga lateral máxima	%	10
capacidad	lbf	347105
área de presión efectiva (prensa)	sq. in.	33.2
área de presión efectiva (retracción)	sq. in.	5.8
contenido aceite req. (efec.)	oz	89.6
contenido de aceite requerido (prensa)	oz	106.6
contenido de aceite requerido (retracción)	oz	17
conexión		A 118
tipo de cilindro		tuerca
actuando tipo		doble
tipo de retorno		hidráulico
material		acero
peso, listo para su uso	lb	174.2
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	in	15.7
dimensión B	in	7.6
dimensión C1	in	4.1
dimensión C2	in	2.8
dimensión D	in	3
dimensión E	in	2.3
dimensión F	in	13.6
dimensión P	in	3.3
dimensión T	in	8.3
dimensión U	in	2.1
ángulo A1	°	23
ángulo A2	°	90

Equipado de serie con	
• Acople gran caudal hembra A 118	
• Sillín inclinable	

