

HLC 100 H 5 | Vérins avec écrou de sécurité

Caractéristiques		
numéro article		100.122.126
description brève		Vérins avec écrou de sécurité
modèle		HLC 100 H 5
pression de travail max.	psi	10443
tonnage	lb	220462.0
course	in	2
hauteur rentré	in	9.8
charge latérale maximale	%	10
capacité	lbf	225034
surface effective de pression (en pousser)	sq. in.	21.5
surface effective de pression (en retour)	sq. in.	4
qté huile nécessaire (effectif)	oz	19.1
contenu d'huile requis (en pousser)	oz	23.5
contenu d'huile requis (en retour)	oz	4.4
raccordement		A 118
type de vérin		écrou de sécurité
type d'action		double
type de retour		hydraulique
matière		acier
poids, prêt à l'emploi	lb	77.2
ASME		B30.1

Dimensions du dessin technique		
dimension A	in	9.8
dimension B	in	6.3
dimension C1	in	4.1
dimension C2	in	2.8
dimension D	in	3
dimension E	in	1.9
dimension F	in	7.9
dimension P	in	2.8
dimension T	in	5.4
dimension U	in	2.1
angle A1	°	23
angle A2	°	90

Offre standard	
• Raccord femelle à haut débit A118	
• Tête oscillante	

