

Ficha de especificaciones técnicas

HAHC60S25 | Cilindro de Émbolo Hueco Aluminio

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.380
descripción breve		Cilindro de Émbolo Hueco Aluminio
modelo		HAHC60S25
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	720 / 72
tonelaje	t	60
recorrido	mm	250
alt. de construcción	mm	518
capacidad	kN/t	606 / 61.8
área de presión efectiva	cm²	84.2
contenido aceite req. (efec.)	cc	2105
conexión		A 118
tipo de cilindro		émbolo hueco
actuando tipo		simple
tipo de retorno		por muelle
material		aluminio
peso, listo para su uso	kg	29.0
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	518
dimensión B	mm	186
dimensión C	mm	110
dimensión D	mm	80
dimensión E	mm	33
dimensión F	mm	376
dimensión G	mm	43.5
dimensión H	mm	150
dimensión R	mm	56
ángulo A1	°	40
ángulo A2	°	40

Equipado de serie con	
• Acoplador hembra de alto flujo A118 • Silla hueca; evita daños al émbolo • Los cilindros más grandes están equipados con asas plegables para facilitar su transporte y posicionamiento.	

Accesorios	
Silleta TRS60	100.003.655

