

Ficha de especificaciones técnicas


HAHC150H5 | Cilindro de Émbolo Hueco Aluminio

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.386
descripción breve		Cilindro de Émbolo Hueco Aluminio
modelo		HAHC150H5
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	720 / 72
tonelaje	t	150
recorrido	mm	50
alt. de construcción	mm	247
capacidad	kN/t	1531 / 156.1
capacidad (retracción)	kN/t	852 / 86.9
área de presión efectiva (prensa)	cm²	212.7
área de presión efectiva (retracción)	cm²	118.4
contenido aceite req. (efec.)	cc	471
contenido de aceite requerido (prensa)	cc	1063
contenido de aceite requerido (retracción)	cc	592
conexión		A 118
tipo de cilindro		émbolo hueco
actuando tipo		doble
tipo de retorno		hidráulico
material		aluminio
peso, listo para su uso	kg	41.0
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	247
dimensión B	mm	285
dimensión C	mm	145
dimensión D	mm	80
dimensión E	mm	49
dimensión F	mm	230
dimensión G	mm	88.5
dimensión P	mm	72
dimensión R	mm	80

Equipado de serie con	
• Acoplador hembra de alto flujo A118 • Silla hueca; evita daños al émbolo • Los cilindros más grandes están equipados con asas plegables para facilitar su transporte y posicionamiento.	

Accesorios	
Silleta TRS150	101.000.909



holmatro.com

© Holmatro 2025-10-24

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.