

# HAHC100H25 | Vérin à Piston Creux en Aluminium

## Caractéristiques

|                                            |         |                                   |
|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| numéro article                             |         | 100.112.385                       |
| description brève                          |         | Vérin à Piston Creux en Aluminium |
| modèle                                     |         | HAHC100H25                        |
| pression de travail max.                   | psi     | 10443                             |
| tonnage                                    | lb      | 220462.0                          |
| course                                     | in      | 9.8                               |
| hauteur rentré                             | in      | 16.9                              |
| capacité                                   | lbf     | 231328                            |
| capacité en retour                         | lbf     | 96893                             |
| surface effective de pression (en pousser) | sq. in. | 22.1                              |
| surface effective de pression (en retour)  | sq. in. | 9.3                               |
| qté huile nécessaire (effectif)            | oz      | 70.2                              |
| contenu d'huile requis (en pousser)        | oz      | 120.9                             |
| contenu d'huile requis (en retour)         | oz      | 50.6                              |
| raccordement                               |         | A 118                             |
| type de vérin                              |         | piston creux                      |
| type d'action                              |         | double                            |
| type de retour                             |         | hydraulique                       |
| matière                                    |         | aluminium                         |
| poids, prêt à l'emploi                     | lb      | 112.9                             |
| ASME                                       |         | B30.1                             |

## Dimensions du dessin technique

|             |    |      |
|-------------|----|------|
| dimension A | in | 16.9 |
| dimension B | in | 9.6  |
| dimension C | in | 5.5  |
| dimension D | in | 3.1  |
| dimension E | in | 1.6  |
| dimension F | in | 16.3 |
| dimension G | in | 3.5  |
| dimension P | in | 2.7  |
| dimension R | in | 3.1  |

## Offre standard

- Raccord femelle à haut débit A118
- Tête creuse ; évite d'endommager le piston
- Les vérins plus grands sont équipés de poignées pliables pour un transport et un positionnement faciles

## Accessoires

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tête Creuse TRS100 | 101.000.762 |
|--------------------|-------------|

