

## Ficha de especificaciones técnicas

# HATC 80/28 H 45 | Cilindro telescópico

| Especificaciones                           |         |                      |
|--------------------------------------------|---------|----------------------|
| nº de artículo                             |         | 101.001.174          |
| descripción breve                          |         | Cilindro telescópico |
| modelo                                     |         | HATC 80/28 H 45      |
| presión máxima de trabajo                  | bar/Mpa | 550 / 55             |
| recorrido del émbolo 1er                   | mm      | 218                  |
| recorrido del émbolo 2º                    | mm      | 232                  |
| alt. de construcción                       | mm      | 387                  |
| carga lateral máxima                       | %       | 10                   |
| capacidad 1er émbolo                       | kN/t    | 787 / 80.3           |
| capacidad 2º émbolo                        | kN/t    | 276 / 28.1           |
| área de presión efectiva 1er pistón        | cm²     | 143                  |
| área de presión efectiva 2º pistón         | cm²     | 50                   |
| contenido aceite req. (efec.)              | cc      | 3336                 |
| contenido de aceite requerido (prensa)     | cc      | 4287                 |
| contenido de aceite requerido (retracción) | cc      | 950                  |
| tipo de cilindro                           |         | telescópico          |
| actuando tipo                              |         | doble                |
| tipo de retorno                            |         | hidráulico           |
| material                                   |         | aluminio             |
| peso, listo para su uso                    | kg      | 25.8                 |

| Dimensiones Dibujo técnico |    |     |
|----------------------------|----|-----|
| dimensión A                | mm | 370 |
| dimensión B                | mm | 179 |
| dimensión C1               | mm | 115 |
| dimensión C2               | mm | 70  |
| dimensión D                | mm | 42  |
| dimensión E                | mm | 61  |
| dimensión F                | mm | 387 |
| dimensión G                | mm | 17  |
| dimensión R                | mm | 350 |
| dimensión T                | mm | 268 |
| dimensión U                | mm | 31  |
| dimensión V                | mm | 85  |

| Equipado de serie con                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| • Acopladores de cara plana: función guardapolvo incorporada.                        |  |
| • Válvula de descenso de la carga.                                                   |  |
| • Asas colocadas de forma óptima; fácil de transportar, por solo una o dos personas. |  |

| Accesorios                     |             |
|--------------------------------|-------------|
| Anillo de relleno SR80/28-50   | 101.001.624 |
| Anillo de relleno SR80/28-100  | 101.001.625 |
| Placa adaptadora AP 181x5      | 101.001.926 |
| Pie de estabilización SF 80/28 | 101.002.302 |

