

Folha de especificações técnicas

HATC 127/53 H 45 | Cilindro telescópico

Especificações		
número de artigo		101.001.172
breve descrição		Cilindro telescópico
modelo		HATC 127/53 H 45
pressão de trabalho máx.	bar/Mpa	550 / 55
curso 1ª êmbolo	mm	222
curso 2ª êmbolo	mm	228
altura fechado	mm	420
carga lateral máxima	%	10
capacidade de 1ª êmbolo	kN/t	1248 / 127.3
capacidade de 2ª êmbolo	kN/t	523 / 53.3
área de pressão efectiva do 1ª pistão	cm²	227
área de pressão efectiva do 2ª pistão	cm²	95
teor de óleo necessária (efetiva)	cc	5744
teor de óleo necessária (imprensa)	cc	7206
teor de óleo necessária (retirar)	cc	1461
tipo de cilindro		telescópico
agindo tipo		dobro
tipo de retorno		hidráulico
material		alumínio
peso, pronto para uso	kg	43.8

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	mm	401.5
dimensão B	mm	225
dimensão B2	mm	230
dimensão C1	mm	150
dimensão C2	mm	90
dimensão D	mm	42
dimensão E	mm	76
dimensão F	mm	420
dimensão G	mm	18.5
dimensão R	mm	382
dimensão T	mm	300
dimensão U	mm	31
dimensão V	mm	85

Fornecida de série com	
• Acopladores de face plana: função de proteção contra poeiras incorporada. • Válvula de descida de carga. • Punhos colocados de forma eficaz; fácil de ser transportado por apenas 1 ou 2 pessoas.	

Acessórios	
Anel de enchimento SR127/53-50	101.001.626
Anel de enchimento SR127/53-100	101.001.627

