

Ficha de especificaciones técnicas

IPU-S32S25E-EC | Bomba de duración extrema

Especificaciones		
nº de artículo		101.002.639
modelo		IPU-S32S25E-EC
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	350 / 35
para el tipo de cizallas		estacionario HSC200STH40
descripción breve		Bomba de duración extrema
capacidad efectiva del depósito de aceite	cc	25000
número de etapas		1
caudal de la 1a etapa / mín.	cc	3200
rango de presión de la 1a etapa	bar/Mpa	0 - 350 / 0 - 35
tipo de motor		motor eléctrico
motor		400 VAC - 2.2 kW - 50 Hz - 3 Ph
acelerar	rpm	2850
peso, listo para su uso	kg	120.0
dimensiones (AxByC)	mm	523 x 640 x 650

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	523
dimensión B	mm	640
dimensión C	mm	650

holmatro.com

© Holmatro 2025-11-05

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.