

12 W 25 G | Bomba Variable

Especificaciones		
nº de artículo		101.003.028
modelo		12 W 25 G
presión máxima de trabajo	psi	10443
descripción breve		Bomba Variable
capacidad efectiva del depósito de aceite	oz	845.4
número de salidas		1
número de etapas		2
caudal de la 1a etapa / mín.	oz	104.8
caudal de la 2a etapa / mín.	oz	37.2
rango de presión de la 1a etapa	psi	0 - 2901
rango de presión de la 2a etapa	psi	2901 - 10443
tipo de motor		motor eléctrico
motor		110-120 VAC - 1.5 kW - 60 Hz - 1 Ph
acelerar	rpm	3600
peso, listo para su uso	lb	147.7
dimensiones (AxBxC)	in	19.7 x 15.7 x 23.3

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	in	19.7
dimensión B	in	15.7
dimensión C	in	23.3

Accesorios necesarios	
Válvula, efecto simple M 311	100.181.311
Válvula, efecto doble M 322	100.181.322

Accesorios	
SADA Power Switch M304	100.172.051
Válvula, efecto doble M 323	100.181.323
Válvula, efecto doble M 326	100.182.321
Válvula reguladora de presión M 303	100.181.303

