

## Ficha de especificaciones técnicas

## IPU-M 2035 G | Bomba portátil

| Especificaciones                          |         |                               |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| nº de artículo                            |         | 101.002.706                   |
| modelo                                    |         | IPU-M 2035 G                  |
| presión máxima de trabajo                 | bar/Mpa | 500 / 50                      |
| para el tipo de cizallas                  |         | móvil                         |
| descripción breve                         |         | Bomba portátil                |
| capacidad efectiva del depósito de aceite | cc      | 2000                          |
| número de etapas                          |         | 2                             |
| caudal de la 1a etapa / mín.              | cc      | 2200                          |
| caudal de la 2a etapa / mín.              | cc      | 600                           |
| rango de presión de la 1a etapa           | bar/Mpa | 0 - 200 / 0 - 20              |
| rango de presión de la 2a etapa           | bar/Mpa | 200 - 500 / 20 - 50           |
| tipo de motor                             |         | motor eléctrico               |
| motor                                     |         | 110/120 VAC - 60 Hz<br>- 1 Ph |
| peso, listo para su uso                   | kg      | 27.5                          |
| dimensiones (L x A x A)                   | mm      | 405 x 325 x 375               |

## Equipado de serie con

- Bastidor de protección

