

Folha de especificações técnicas

HARC 100 H 13 | Cilindro trepante com anel de alumínio

Especificações		
número de artigo		101.003.014
breve descrição		Cilindro trepante com anel de alumínio
modelo		HARC 100 H 13
pressão de trabalho máx.	bar/Mpa	720 / 72
tonelagem	t	100
curso	mm	130
altura fechado	mm	300
capacidade	kN/t	1030.6 / 105.1
área de pressão efetiva (imprensa)	cm ²	143.1
área de pressão efetiva (retração)	cm ²	56.5
teor de óleo necessária (efetiva)	cc	1125
teor de óleo necessária (imprensa)	cc	1860
teor de óleo necessária (retirar)	cc	735
tipo de cilindro		padrão
agindo tipo		dobro
tipo de retorno		hidráulico
material		alumínio
peso, pronto para uso	kg	23.0
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	mm	300
dimensão B	mm	195
dimensão C	mm	80
dimensão D1	mm	76
dimensão D2	mm	56
dimensão E	mm	35
dimensão F	mm	295
dimensão P	mm	86
I tipo		[I2]

Fornecida de série com	
• A118 Acoplador fêmea para elevação (prensagem)	
• A119 engate macho para descida (descida)	
• Sela plana	

Acessórios necessários	
Anel de enchimento SR80/28-100	101.001.625
	101.002.965
	101.002.966

Acessórios	
Anel de enchimento Garfo	150.001.856



holmatro.com

© Holmatro 2025-11-13

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.

