

HARC 100 H 13 | Cilindro trepante com anel de alumínio

Especificações		
número de artigo		101.003.014
breve descrição		Cilindro trepante com anel de alumínio
modelo		HARC 100 H 13
pressão de trabalho máx.	psi	10443
tonelagem	lb	220462.0
curso	in	5.1
altura fechado	in	11.8
capacidade	lbf	231688
área de pressão efetiva (imprensa)	sq. in.	22.2
área de pressão efetiva (retração)	sq. in.	8.8
teor de óleo necessária (efetiva)	oz	38
teor de óleo necessária (imprensa)	oz	62.9
teor de óleo necessária (retirar)	oz	24.9
tipo de cilindro		padrão
agindo tipo		dobro
tipo de retorno		hidráulico
material		alumínio
peso, pronto para uso	lb	50.7
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	in	11.8
dimensão B	in	7.7
dimensão C	in	3.1
dimensão D1	in	3
dimensão D2	in	2.2
dimensão E	in	1.4
dimensão F	in	11.6
dimensão P	in	3.4
I tipo		[I2]

Fornecida de série com	
• A118 Acoplador fêmea para elevação (prensagem)	
• A119 engate macho para descida (descida)	
• Sela plana	

Acessórios necessários	
Anel de enchimento SR80/28-100	101.001.625
	101.002.965
	101.002.966

Acessórios	
Anel de enchimento Garfo	150.001.856

