

Technisches Datenblatt

HPJ 30 S 15 | Zugzylinder

Technische Daten		
Artikelnummer		100.131.011
kurze Beschreibung		Zugzylinder
Modell		HPJ 30 S 15
max. Betriebsdruck	bar/Mpa	720 / 72
Tonnage	t	30
Hub	mm	150
Kapazität	kN/t	298.7 / 30.5
effective Druckfläche	cm ²	41.5
erforderliche Ölinhalt (effektiv)	cc	623
Verbindung		A 118
Zylindertyp		ziehen
Ausführung		einfach
Rücklauftyp		Feder
Material		Stahl
Gewicht, einsatzbereit	kg	26.0

Technische Zeichnung Abmessungen		
Abmessung A	mm	470
Abmessung B	mm	118
Abmessung C	mm	40
Abmessung D2	mm	85
Abmessung F	mm	380
Abmessung G	mm	620
Abmessung H	Gewindegr.	M38x1.5
Abmessung J	mm	40
Abmessung P	mm	44

Standardmäßig geliefert mit	
• Kupplungsdose mit hohem Durchfluss A118, mit Druckentlastungsventil A418	

Benötigten Zubehör	
Zugöse HPJ 11/30 - 2 Verpflichtet	100.181.051
Schutzfeder HPJ 11/30 S 15	100.581.160
Gabelauge 30 Tonnen - 2 Verpflichtet	100.181.057

