

Technisches Datenblatt

HPJ 60 S 15 | Zugzylinder

Technische Daten

Artikelnummer		100.131.021
kurze Beschreibung		Zugzylinder
Modell		HPJ 60 S 15
max. Betriebsdruck	bar/Mpa	720 / 72
Tonnage	t	60
Hub	mm	150
Kapazität	kN/t	610.4 / 62.2
effective Druckfläche	cm ²	84.8
erforderliche Ölinhalt (effektiv)	cc	1272
Verbindung		A 118
Zylindertyp		ziehen
Ausführung		einfach
Rücklauftyp		Feder
Material		Stahl
Gewicht, einsatzbereit	kg	45.0

Technische Zeichnung Abmessungen

Abmessung A	mm	530
Abmessung B	mm	157
Abmessung C	mm	60
Abmessung D2	mm	85
Abmessung F	mm	400
Abmessung G	mm	680
Abmessung H	Gewindegr.	M54x1.5
Abmessung J	mm	60
Abmessung P	mm	52

Standardmäßig geliefert mit

- Kupplungsdose mit hohem Durchfluss A118, mit Druckentlastungsventil A418

Benötigten Zubehör

Schutzfeder HPJ 60 S 15	100.581.161
Zugöse HPJ 60 S 15 - 2 Verpflichtet	100.181.052

