

HMC400A30 | Cizalla Portátil

Especificaciones		
nº de artículo		101.003.219
modelo		HMC400A30
presión máxima de trabajo	psi	7252
tipo de hoja		30 estándar
tipo cutter		móvil
descripción breve		Cizalla Portátil
batería incluida		no
máx. fuerza de corte	lbf	219638
máx. apertura de corte	in	7.2
contenido aceite req. (efec.)	oz	9.8
peso, listo para su uso	lb	37.5
dimensiones (L x A x A)	in	30.4 x 10.5 x 10.9
rango de temperatura	°F	-4 +131
diámetro máximo de corte del barra redonda (S235 acc. to EN 10025-2)	in	1.2
diámetro máximo de corte del tubo hueco (E235 acc. to EN 10305-1) espesor de pared 3mm/0,12in.	in	3.9
diámetro máximo de corte del tubo hueco (E235 acc. to EN 10305-1), espesor de pared 5mm/0,2in	in	2.4
convertidor catalítico	%	100
número de cortes por día		100
Número de horas de funcionamiento por día		8

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	in	30.4
dimensión B	in	10.5
dimensión C	in	10.9

Accesorios		
Juego de cuchillas HMC/HBC400A10		101.003.254

