

HMC400A30 | Tesoura Movél

Especificações		
número de artigo		101.003.219
modelo		HMC400A30
pressão de trabalho máx.	psi	7252
tipo lâmina		30 padrão
tipo cortador		móvel
breve descrição		Tesoura Movél
bateria incluída		não
máx. força de corte	lbf	219638
máx. corte de abertura	in	7.2
teor de óleo necessária (efetiva)	oz	9.8
peso, pronto para uso	lb	37.5
dimensões (CxLxH))	in	30.4 x 10.5 x 10.9
faixa de temperatura	°F	-4 +131
diâmetro máximo de corte rodaba bar (S235 acc. to EN 10025-2)	in	1.2
diâmetro máximo de corte tubo oco (E235 acc. to EN 10305-1) espessura da parede 3mm/0,12in.	in	3.9
diâmetro máximo de corte tubo oco (E235 acc. to EN 10305-1), espessura da parede 5mm/0,2in	in	2.4
conversor catalítico	%	100
número de cortes por dia		100
número de horas de funcionamento por dia		8

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	in	30.4
dimensão B	in	10.5
dimensão C	in	10.9

Acessórios		
Conjunto de lâminas HMC/HBC400A10		101.003.254

