

Ficha de especificaciones técnicas

PA 100 H 2 | Bomba manual

Especificaciones		
nº de artículo		101.000.331
descripción breve		Bomba manual
modelo		PA 100 H 2
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	550 / 55
capacidad efectiva del depósito de aceite	cc	10000
capac. del depósito de aceite	cc	6150
número de etapas		2
1er etapa de salida (por carrera)	cc	50.5
2º etapa de salida (por carrera)	cc	4
rango de presión de la 1a etapa	bar/Mpa	0 - 45 / 0 - 4.5
rango de presión de la 2a etapa	bar/Mpa	45 - 550 / 4.5 - 55
máx. fuerza de funcionamiento	kg	34.0
tipo de motor		mano
doble efecto opcional		sí
número de conexiones de herramientas		2
peso, listo para su uso	kg	21.2

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	1123
dimensión B	mm	210
dimensión C	mm	184

Equipado de serie con	
• Válvula de doble efecto VM 43 I • Acopladores de cara plana	



holmatro.com

© Holmatro 2026-01-15

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.