

Technisch specificatieblad

1.15 Q 50 E/F | Split Flow Pomp, 4 uitgangen

| Technische gegevens | | |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------|
| artikelnummer | | 101.003.166 |
| model | | 1.15 Q 50 E/F |
| max. werkdruk | bar/Mpa | 720 / 72 |
| korte omschrijving | | Split Flow Pomp, 4 uitgangen |
| capaciteit olietank (effectief) | cc | 50000 |
| aantal uitgangen | | 4 |
| aantal trappen | | 1 |
| opbrengst 1e trap / min. | cc | 1150 |
| drukbereik 1e trap | bar/Mpa | 0 - 720 / 0 - 72 |
| bedieningstype | | elektrische motor |
| motor | | 400/690 VAC - 5.5kW - 50/60Hz - 3 Ph |
| snelheid | rpm | 1465 |
| gewicht, gebruiksklaar | kg | 325.0 |
| afmetingen (LxBxH) | mm | 920 x 770 x 1247 |

| Technische tekening afmetingen | | |
|--------------------------------|----|------|
| afmeting A | mm | 920 |
| afmeting B | mm | 770 |
| afmeting C | mm | 1247 |

Standaard geleverd met

- 4/3 ventielen, handmatig bediend
- Manometers
- Lasthoudkleppen, handmatig bediend
- Frequentieregelaar
- Oliepeil-/temperatuurschakelaar
- Mannelijke A119- en vrouwelijke A118-koppelingen
- Beschermingsframe + draaibare hijsogen
- Lekbak

