

Feuille de caractéristiques techniques

HBPO5C02 | APEIRON Holmatro pompe à batterie

Caractéristiques		
numéro article		101.003.448
modèle		HBPO5C02
équipé avec (type de raccord)		Flexibles à système traditionnel
pour type de cisaille		mobile
description brève		
APEIRON Holmatro pompe à batterie		
pression de travail max.	bar/Mpa	500 / 50
batterie incluse		Oui, 2 pièces
connectivité, application mobile		Bluetooth
nombre d'étages		sans palier
débit à haute pression / min	cc	700
débit à basse pression / min	cc	3100
capacité réservoir d'huile	cc	2500
capa. réservoir d'huile (effect.)	cc	2000
indice de protection		IP44
émission de son @ 1m /3.25ft	dB(A)	75
émission de son @ 4m /13ft	dB(A)	61
type d'opérateur		batterie
raccords		oui
nombre de connexions à outils		1
moteur		
28 VDC - 0.95 kW		
poids, prêt à l'emploi	kg	13.3
dimensions (LxLxH)	mm	520 x 234 x 260
plage de température	°C	-20 +55
dimension (AxBxC)	mm	520 x 260 x 234
poids (sans batterie)	kg	11.7

Offre standard

- 2 batteries
- Des raccords adaptés à l'application : plug and play

Accessoires requis

Chargeur de batterie PBCH1 (AC-EU)	101.003.242
Chargeur de batterie PBCH5 (AC-UK)	101.003.243
Chargeur de batterie PBCH2 (AC-US)	101.003.244

