

HBP05C02 | APEIRON Holmatro bomba a batería

Especificaciones		
nº de artículo		101.003.448
modelo		HBP05C02
equipado con (tipo de conector)		tubos dobles
para el tipo de cizallas		móvil
presión máxima de trabajo	psi	7252
descripción breve		APEIRON Holmatro bomba a batería
batería incluida		Sí, 2 unidades
conectividad, aplicación móvil		Bluetooth
número de etapas		sin escalonamientos
salida de alta presión/min.	oz	23.67
salida de baja presión/min.	oz	104.82
capac. del depósito de aceite	oz	84.5
capacidad efectiva del depósito de aceite	oz	67.6
grado de protección		IP44
Emisión acústica @ 1m /3.25ft	dB(A)	75
Emisión acústica @ 4m /13 ft	dB(A)	61
tipo de motor		batería
acopladores		sí
número de conexiones de herramientas		1
motor		28 VDC - 0.95 kW
peso, listo para su uso	lb	29.3
dimensiones (L x A x A)	in	20.5 x 9.2 x 10.2
rango de temperatura	°F	-4 +131
dimensiones (AxBxC)	in	20.5 x 10.2 x 9.2
peso (excl. batería)	lb	25.8

Equipado de serie con	
• 2 baterías	
• Acopladores adaptados a la aplicación: plug and play	

Accesorios necesarios	
Cargador de batería PBCH1 (AC-EU)	101.003.242
Cargador de batería PBCH5 (AC-UK)	101.003.243
Cargador de batería PBCH2 (AC-US)	101.003.244

