

HBPO5D02 | APEIRON Holmatro accupomp

Technische gegevens		
artikelnummer		101.003.399
model		HBPO5D02
korte omschrijving		APEIRON Holmatro accupomp
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
inclusief accu		Ja, 2 stuks
connectiviteit, mobiele app		Bluetooth
aantal trappen		traploos
opbrengst hoge druk/min.	cc	500
opbrengst lage druk/min.	cc	3100
capaciteit olietank	cc	2500
capaciteit olietank (effectief)	cc	2000
beschermingsgraad		IP44
geluidsproductie @ 1m	dB(A)	75
geluidsproductie @ 4m	dB(A)	61
bedieningstype		accu
werking		dubbel
koppelingen		ja, 2 stuks A119 mannelijk
hydraulisch olietype		ISO-L HV VG 36
motor		28 VDC - 0.8 kW
gewicht, gebruiksklaar	kg	13.3
afmetingen (LxBxH)	mm	520 x 225 x 260
temperatuurbereik	°C	-20 +55
afmetingen (AxBxC)	mm	520 x 260 x 225
gewicht (excl. accu)	kg	11.7

Standaard geleverd met	
• Twee accu's • Handbediening met een snoer van 3 m lang • Koppelingen die passen bij de toepassing: plug-and-play	

Vereiste accessoires	
Acculader PBCH1 (AC-EU)	101.003.242
Acculader PBCH5 (AC-UK)	101.003.243
Acculader PBCH2 (AC-US)	101.003.244

