

HBPO5D02 | APEIRON Holmatro akkubetriebene Pumpe

Technische Daten		
Artikelnummer		101.003.399
Modell		HBPO5D02
kurze Beschreibung		APEIRON Holmatro akkubetriebene Pumpe
max. Betriebsdruck	bar/Mpa	720 / 72
Akku inklusive		Ja, 2 Stück
Konnektivität, mobile App		Bluetooth
Anzahl Stufen		stufenlos
Hochdruckleistung / min	cc	500
Niederdruckleistung / min	cc	3100
Kapazität Öltank	cc	2500
Kapazität Öltank (effektiv)	cc	2000
Schutzart		IP44
Schallemission @ 1m	dB(A)	75
Schallemission @ 4m	dB(A)	61
Bedienungs Typ		Batterie
Ausführung		doppelt
Kupplungen		ja, 2 Stück A119 männlich
Motor		28 VDC - 0.8 kW
Gewicht, einsatzbereit	kg	13.3
Abmessungen (LxBxH)	mm	520 x 225 x 260
Temperaturbereich	°C	-20 +55
Abmessung (AxBxC)	mm	520 x 260 x 225
Gewicht (ohne Akku)	kg	11.7

Standardmäßig geliefert mit

- Zwei Akkus
- Handbediengerät, 3 m Kabel
- Kupplungen, die zur Anwendung passen: Plug and Play

Benötigten Zubehör

Akkuladegerät PBCH1 (AC-EU)	101.003.242
Akkuladegerät PBCH5 (AC-UK)	101.003.243
Akkuladegerät PBCH2 (AC-US)	101.003.244

