

Feuille de caractéristiques techniques

HBPO5S02 | APEIRON Holmatro pompe à batterie

| Caractéristiques | | |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|
| numéro article | | 101.003.400 |
| modèle | | HBPO5S02 |
| description brève | | APEIRON Holmatro pompe à batterie |
| pression de travail max. | bar/Mpa | 720 / 72 |
| batterie incluse | | Oui, 2 pièces |
| connectivité, application mobile | | Bluetooth |
| nombre d'étages | | sans palier |
| débit à haute pression / min | cc | 500 |
| débit à basse pression / min | cc | 3100 |
| capacité réservoir d'huile | cc | 2500 |
| capa. réservoir d'huile (effect.) | cc | 2000 |
| indice de protection | | IP44 |
| émission de son @ 1m /3.25ft | dB(A) | 75 |
| émission de son @ 4m /13ft | dB(A) | 61 |
| type d'opérateur | | batterie |
| type d'action | | simple |
| raccords | | oui, 1 pcs mâle A119 |
| moteur | | 28 VDC - 0.8 kW |
| poids, prêt à l'emploi | kg | 13.3 |
| dimensions (LxLxH) | mm | 520 x 225 x 260 |
| plage de température | °C | -20 +55 |
| dimension (AxBxC) | mm | 520 x 260 x 225 |
| poids (sans batterie) | kg | 11.7 |

Offre standard

- 2 batteries
- Commande manuelle suspendue, cordon de 3 m de long
- Des raccords adaptés à l'application : plug and play

Accessoires requis

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Chargeur de batterie PBCH1 (AC-EU) | 101.003.242 |
| Chargeur de batterie PBCH5 (AC-UK) | 101.003.243 |
| Chargeur de batterie PBCH2 (AC-US) | 101.003.244 |

