

## Feuille de caractéristiques techniques

# HPJ 30 S 15 | Vérin tireur

| Caractéristiques                |                 |              |
|---------------------------------|-----------------|--------------|
| numéro article                  |                 | 100.131.011  |
| description brève               |                 | Vérin tireur |
| modèle                          |                 | HPJ 30 S 15  |
| pression de travail max.        | bar/MPa         | 720 / 72     |
| tonnage                         | t               | 30           |
| course                          | mm              | 150          |
| capacité                        | kN/t            | 298.7 / 30.5 |
| surface effective de pression   | cm <sup>2</sup> | 41.5         |
| qté huile nécessaire (effectif) | cc              | 623          |
| raccordement                    |                 | A 118        |
| type de vérin                   |                 | tireur       |
| type d'action                   |                 | simple       |
| type de retour                  |                 | ressort      |
| matière                         |                 | acier        |
| poids, prêt à l'emploi          | kg              | 26.0         |

| Dimensions du dessin technique |           |         |
|--------------------------------|-----------|---------|
| dimension A                    | mm        | 470     |
| dimension B                    | mm        | 118     |
| dimension C                    | mm        | 40      |
| dimension D2                   | mm        | 85      |
| dimension F                    | mm        | 380     |
| dimension G                    | mm        | 620     |
| dimension H                    | dim filet | M38x1.5 |
| dimension J                    | mm        | 40      |
| dimension P                    | mm        | 44      |

| Offre standard                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| • Raccord femelle à haut débit A118, avec soupape de surpression A418 |  |

| Accessoires requis                     |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Ouillet De Triage HPJ 11/30 - 2 Requis | 100.181.051 |
| Spirale de protection HPJ 11/30 S 15   | 100.581.160 |
| Oeil De Fourche 30 Ton - 2 Requis      | 100.181.057 |

