

# IPU-M 2035 D | Bomba portátil

| Especificaciones                          |     |                                  |
|-------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| nº de artículo                            |     | 170.152.007                      |
| modelo                                    |     | IPU-M 2035 D                     |
| presión máxima de trabajo                 | psi | 7252                             |
| para el tipo de cizallas                  |     | móvil                            |
| descripción breve                         |     | Bomba portátil                   |
| capacidad efectiva del depósito de aceite | oz  | 67.6                             |
| número de etapas                          |     | 2                                |
| caudal de la 1a etapa / mín.              | oz  | 74.4                             |
| caudal de la 2a etapa / mín.              | oz  | 23.7                             |
| rango de presión de la 1a etapa           | psi | 0 - 2901                         |
| rango de presión de la 2a etapa           | psi | 2901 - 7252                      |
| tipo de motor                             |     | motor eléctrico                  |
| motor                                     |     | 230 VAC - 0.75 kW - 50 Hz - 1 Ph |
| peso, listo para su uso                   | lb  | 60.6                             |
| dimensiones (L x A x A)                   | in  | 15.9 x 12.8 x 14.8               |

| Equipado de serie con    |  |
|--------------------------|--|
| • Bastidor de protección |  |

| Accesorios                              |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Herramienta de alivio de presión HRV720 | 150.182.016 |

