

Technisch specificatieblad


HJ 50 H 15 | Cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.122.002
korte omschrijving		Cilinder
model		HJ 50 H 15
max. werkdruk	bar/MPa	720 / 72
tonnage	t	50
slaglengte	mm	150
gesloten hoogte	mm	282
capaciteit	kN/t	510.3 / 52
effectief drukoppervlak (druk)	cm ²	70.9
effectief drukoppervlak (retour)	cm ²	20.6
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	755
vereiste olie-inhoud (pers)	cc	1064
vereiste olie-inhoud (retour)	cc	309
aansluiting		A 118
cilindertype		hoge tonnage
werking		dubbel
retourtype		hydraulisch
materiaal		staal
gewicht, gebruiksklaar	kg	27.0

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	282
afmeting B	mm	130
afmeting C	mm	80
afmeting D1	mm	70
afmeting D2	mm	85
afmeting E	mm	25
afmeting F	mm	275
afmeting P	mm	70
I type		[I2]

Standaard geleverd met	
• High Flow vrouwelijke koppeling A 118 op inlaatopening • High Flow vrouwelijke koppeling met overdrukveiligheid A 418 op uitlaatopening • Viakzadel	

Accessoires	
Kantelzadel S 50 TN	100.181.043



holmatro.com

© Holmatro 2026-08-13

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeleenvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.