

## Folha de especificações técnicas

# HHJ 5 S 2.5 | Cilindro de pistão oco

| Especificações                    |                 |                        |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|
| número de artigo                  |                 | 100.111.002            |
| breve descrição                   |                 | Cilindro de pistão oco |
| modelo                            |                 | HHJ 5 S 2.5            |
| pressão de trabalho máx.          | bar/MPa         | 720 / 72               |
| tonelagem                         | t               | 5                      |
| curso                             | mm              | 25                     |
| altura fechado                    | mm              | 87                     |
| capacidade                        | kN/t            | 54.3 / 5.5             |
| área de pressão eficaz            | cm <sup>2</sup> | 7.5                    |
| teor de óleo necessária (efetiva) | cc              | 19                     |
| conexão                           |                 | A 118                  |
| tipo de cilindro                  |                 | pistão oco             |
| agindo tipo                       |                 | simples                |
| tipo de retorno                   |                 | mola                   |
| material                          |                 | aço                    |
| peso, pronto para uso             | kg              | 1.9                    |

| Dimensões de desenho técnico |    |    |
|------------------------------|----|----|
| dimensão A                   | mm | 87 |
| dimensão B                   | mm | 60 |
| dimensão C                   | mm | 28 |
| dimensão D                   | mm | 90 |
| dimensão E                   | mm | 24 |
| dimensão F                   | mm | 87 |
| dimensão R                   | mm | 17 |

| Fornecida de série com                                                                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acoplador fêmea de fl uxo elevado A 118</li> <li>• Suporte oco, à exceção dos cilindros HHJ 5 S 2.5, HHJ 12 S 5 e HHJ 12 S 15</li> </ul> |  |

