


Folha de especificações técnicas

06 S 06 D | Bomba Vari

Especificações		
número de artigo		100.152.012
modelo		06 S 06 D
pressão de trabalho máx.	bar/MPa	720 / 72
breve descrição		Bomba Vari
tanque de óleo da capa. (em vigor)	cc	6000
número de saídas		1
número de fases		1
output 1ª etapa / min.	cc	600
1ª faixa de pressão estágio	bar/MPa	0 - 720 / 0 - 72
tipo de operador		motor elétrico
motor		230 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1 Ph
acelerar	rpm	1450
peso, pronto para uso	kg	36.0
dimensões (CxLxH)	mm	400 x 300 x 411

Acessórios necessários		
Válvula, acionamento simples M 311		100.181.311
Válvula, acionamento duplo M 322		100.181.322

Acessórios		
SADA Power Switch M304		100.172.051
Válvula, acionamento duplo M 323		100.181.323
Válvula de controlo da pressão M 303		100.181.303



holmatro.com

© Holmatro 2026-08-13

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.