

Technisch specificatieblad

18 S 50 E | Varipomp

Technische gegevens

artikelnummer		100.152.052
model		18 S 50 E
max. werkdruk	bar/MPa	720 / 72
korte omschrijving		Varipomp
capaciteit olietank (effectief)	cc	50000
aantal uitgangen		1
aantal trappen		1
opbrengst 1e trap / min.	cc	1800
drukgebied 1e trap	bar/MPa	0 - 720 / 0 - 72
bedieningstype		elektrische motor
motor		400 VAC - 2.2 kW - 50 Hz - 3 Ph
snelheid	rpm	2850
gewicht, gebruiksklaar	kg	94.0
afmetingen (LxBxH)	mm	500 x 380 x 676

Vereiste accessoires

Regelklep - Enkelwerkend - M 311	100.181.311
Regelklep - Dubbelwerkend - M 322	100.181.322

Accessoires

Enkel- /Dubbelwerkende Klep (SADA) M 304	100.172.051
Regelklep - Dubbelwerkend - M 323 (Dodemansfunctie)	100.181.323
Regelklep + Oliefilter - Dubbelwerkend - M 326	100.182.321
Drukregelventiel M 303	100.181.303



[holmatro.com](https://www.holmatro.com)

© Holmatro 2026-08-13

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeelvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.