

Technisches Datenblatt

HSC 20 S 5 | Kurzhubzylinder

Technische Daten		
Artikelnummer		100.112.301
kurze Beschreibung		Kurzhubzylinder
Modell		HSC 20 S 5
max. Betriebsdruck	bar/MPa	720 / 72
Tonnage	t	20
Hub	mm	50
Bauhöhe	mm	103
Kapazität	kN/t	203.6 / 20.8
effektive Druckfläche	cm ²	28.3
erforderlicher Ölinhalt (effektiv)	cc	141.4
Verbindung		A 118
Zylindertyp		Kurzhub
Ausführung		einfach
Rücklauftyp		Feder
Material		Stahl
Gewicht, einsatzbereit	kg	5.5
ASME		B30.1

Technische Zeichnung Abmessungen		
Abmessung A	mm	103
Abmessung B	mm	98
Abmessung C	mm	50
Abmessung D	mm	77
Abmessung E	mm	15
Abmessung F	mm	102
Winkel A1	°	5

Standardmäßig geliefert mit

- Schmutzabstreifer
- Schützt vor Verschmutzung
- Erhöht die Lebensdauer
- Hervorragender Dichtung für eine ausgezeichnete statische und dynamische Abdichtung
- Verzahnter Kolbenstange, kein Druckstück erforderlich
- Kupplungsdose mit hohem Durchfluss A118

