

HSC 20 S 5 | Korte slag cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.112.301
korte omschrijving		Korte slag cilinder
model		HSC 20 S 5
max. werkdruk	bar/MPa	720 / 72
tonnage	t	20
slaglengte	mm	50
gesloten hoogte	mm	103
capaciteit	kN/t	203.6 / 20.8
effectief drukoppervlak	cm ²	28.3
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	141.4
aansluiting		A 118
cilindertype		korte slag
werking		enkel
retourtype		veer
materiaal		staal
gewicht, gebruiksklaar	kg	5.5
ASME		B30.1

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	103
afmeting B	mm	98
afmeting C	mm	50
afmeting D	mm	77
afmeting E	mm	15
afmeting F	mm	102
hoek A1	°	5

- Standaard geleverd met**
- Standaard voorzien van bevestigingsgaten voor eenvoudige montage
 - Vuilschraperring
 - o Beschermt tegen vervuiling
 - o Verlengt de levensduur
 - Gegroefde plunjer; geen zadel nodig
 - Superieure afdichting voor een uitstekende statische en dynamische afdichting
 - High Flow vrouwelijke koppeling A 118

