


Folha de especificações técnicas

SPPU-S | Unidade para empurrar-puxar

Especificações		
número de artigo		100.002.510
breve descrição		Unidade para empurrar-puxar
modelo		SPPU-S
pressão de trabalho máx.	bar/MPa	720 / 72
tonelagem	t	26
curso	mm	520
capacidade (imprensa)	kN/t	255 / 26
capacidade (retirar)	kN/t	267 / 27.2
área de pressão efetiva (imprensa)	cm ²	56.7
área de pressão efetiva (retração)	cm ²	37.1
teor de óleo necessária (imprensa)	cc	2950
teor de óleo necessária (retirar)	cc	1929
agindo tipo		dobro
tipo de retorno		hidráulico
material		aço
peso, pronto para uso	kg	114.0

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	mm	926
dimensão B	mm	390
dimensão C	mm	175



holmatro.com

© Holmatro 2026-08-10

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.