

Feuille de caractéristiques techniques

12 S 12 G |

Caractéristiques		
numéro article		101.003.029
modèle		12 S 12 G
pression de travail max.	bar/MPa	720 / 72
capa. réservoir d'huile (effect.)	cc	12000
nombre de sorties		1
nombre d'étages		1
débit 1ère étage / min.	cc	1100
plage de pression 1ère étage	bar/MPa	0 - 720 / 0 - 72
type d'opérateur		moteur électrique
moteur		110-120 VAC - 1.5 kW - 60 Hz - 1 Ph
vitesse	rpm	3600
poids, prêt à l'emploi	kg	46.0
dimension (AxBxC)	mm	400 x 403 x 593

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	400
dimension B	mm	403
dimension C	mm	593

Accessoires requis		
Distributeur - Simple Effet - M 311		100.181.311
Distributeur - Double Effet - M 322		100.181.322

Accessoires		
Soupape Simple / Double Effet - Distributeur (SADA M 304		100.172.051
Distributeur - Double Effet - M 323 (Fonction Homme Mort)		100.181.323
Distributeur + Filtre À L'Huile - Double Effet - M 326		100.182.321
Distributeur de pression M 303		100.181.303



holmatro.com

© Holmatro 2026-08-10

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.