

HBP05C02 | APEIRON Holmatro akkubetriebene Pumpe

Technische Daten		
Artikelnummer		101.003.448
Modell		HBP05C02
ausgerüstet mit (Anschluss Typ)		Dual-Schläuche
für Schneidgerät Typ		Mobile
kurze Beschreibung		APEIRON Holmatro akkubetriebene Pumpe
max. Betriebsdruck	bar/MPa	500 / 50
Akku inklusive		Ja, 2 Stück
Konnektivität, mobile App		Bluetooth
Anzahl Stufen		stufenlos
Hochdruckleistung / min	cc	700
Niederdruckleistung / min	cc	3100
Kapazität Öltank	cc	2500
Kapazität Öltank (effektiv)	cc	2000
Schutzart		IP44
Schallemission @ 1m	dB(A)	75
Schallemission @ 4m	dB(A)	61
Bedienungstyp		Batterie
Kupplungen		ja
Anzahl Geräteanschlüsse		1
Motor		28 VDC - 0.8 kW
Gewicht, einsatzbereit	kg	13.3
Abmessungen (LxBxH)	mm	520 x 234 x 260
Temperaturbereich	°C	-20 +55
Abmessung (AxBxC)	mm	520 x 260 x 234
Gewicht (ohne Akku)	kg	11.7

Standardmäßig geliefert mit

- Zwei Akkus
- Kupplungen, die zur Anwendung passen: Plug and Play

Benötigten Zubehör

Akkuladegerät PBCH1 (AC-EU)	101.003.242
Akkuladegerät PBCH5 (AC-UK)	101.003.243
Akkuladegerät PBCH2 (AC-US)	101.003.244

Zubehör

Druckentlastungswerkzeug A239	150.182.016
-------------------------------	-------------

