

RAKER SUSPENSO ATÉ 8,3 FT

	4x	Pino para calha para raker
	4x	Base giratória
	2x	Calha para raker
	8x	Abraçadeira
	3/4x*	Limitador de tração
	2x	Base giratória com anel em D



Ponto de Inserção em Altura (HIP)

*depende da configuração

Os dados na tabela baseiam-se nos itens disponíveis no kit de escoramento avançado para estruturas e veículos

45°	Escora diagonal			Suporte de ponto médio		Suporte horizontal		Suporte diagonal		Carga de trabalho máxima
	HIP	A	B	C		D		E	Fator de segurança 2	
	in	in	in	in		in			lbs	
64	P60	104	30	M10	18	P60	64-104	depende de D	39.200	
74	P60	93	30	M10	18	P60	64-104	depende de D	46.500	
64	P60	79	30	M10	18	P60	64-104	depende de D	56.900	
54	P60	65	30	M10	18	P60	64-104	depende de D	67.700	

60°	Escora diagonal			Suporte de ponto médio		Suporte horizontal		Suporte diagonal		Carga de trabalho máxima
	HIP	A	B	C		D		E	Fator de segurança 2	
	in	in	in	in		in			lbs	
99	P60	104	40	M10	12	P60	64-104	depende de D	28.200	
94	P60	98	40	M10	12	P60	64-104	depende de D	31.100	
84	P60	86	40	M10	12	P60	64-104	depende de D	36.800	
74	P60	75	40	M10	12	P60	64-104	depende de D	43.200	

Notas

- A construção/instalação do escoramento deve ser sempre aprovada por um especialista em estruturas com formação.
- Colocar um limitador de tração em todos os suportes C/D/E.
- Prender o raker ao solo utilizando os orifícios grandes ou a extremidade elevada da base giratória com anel em D, consoante o tipo de alicerce.
- Prender o raker à parede, utilizando os orifícios da calha para raker.
- Podem ser criadas outras configurações de raker se forem utilizados acessórios/escoras adicionais.

© Holmatro 01-05-2023

Embora o conteúdo deste material impresso tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que as informações estejam incorretas ou incompletas. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designadas: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste documento. Os valores podem variar de acordo com as medidas do fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da precisão ou integridade das informações, contacte a Holmatro (T +31 (0)162-751480). Nenhuma parte deste material impresso pode ser copiada e/ou tornada pública, independentemente da forma, sem a autorização explícita da Holmatro.

