


## Feuille de caractéristiques techniques

# 04 Q 50 D + 6EVWLRC | Pompe Quattro

Caractéristiques		
numéro article		170.152.060
modèle		04 Q 50 D + 6EVWLRC
pression de travail max.	bar/Mpa	550 / 55
description brève		
Pompe Quattro		
capa. réservoir d'huile (effect.)	cc	50000
nombre de sorties		6
nombre d'étages		2
débit 1ère étage / min.	cc	1100
débit 2ème étage / min.	cc	400
plage de pression 1ère étage	bar/Mpa	0 - 170 / 0 - 17
plage de pression 2ème étage	bar/Mpa	170 - 550 / 17 - 55
type d'opérateur		
moteur électrique		
moteur		
230 VAC - 2.2 kW - 50 Hz - 1 Ph		
vitesse	rpm	2850
poids, prêt à l'emploi	kg	230.0

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	700
dimension B	mm	570
dimension C	mm	1070



[holmatro.com](http://holmatro.com)

© Holmatro 2023-12-20

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.