

Feuille de caractéristiques techniques

09 T 12 E | Pompe jumelle du Système d'enrage

| Caractéristiques | | |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|
| numéro article | | 100.152.220 |
| modèle | | 09 T 12 E |
| pression de travail max. | bar/Mpa | 720 / 72 |
| description brève | | Pompe jumelle du Système d'enrage |
| capa. réservoir d'huile (effect.) | cc | 7000 |
| nombre de sorties | | 2 |
| nombre d'étages | | 1 |
| débit 1ère étage / min. | cc | 900 |
| débit 2ème étage / min. | cc | 900 |
| plage de pression 1ère étage | bar/Mpa | 0 - 720 / 0 - 72 |
| type d'opérateur | | moteur électrique |
| moteur | | 400 VAC - 2.2 kW - 50 Hz - 3 Ph |
| vitesse | rpm | 1450 |
| poids, prêt à l'emploi | kg | 120.0 |
| dimensions (LxLxH) | mm | 700 x 700 x 1390 |

| Offre standard | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Soupapes à double effet (2x) • Manomètres (2x) • Coupleurs • Chariot de transport | | |



holmatro.com

© Holmatro 2023-12-29

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.