

## Feuille de caractéristiques techniques

# 09 T 25 E | Pompe Vari

Caractéristiques		
numéro article		100.152.073
modèle		09 T 25 E
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
description brève		
Pompe Vari		
capa. réservoir d'huile (effect.)	cc	25000
nombre de sorties		2
nombre d'étages		1
débit 1ère étage / min.	cc	900
plage de pression 1ère étage	bar/Mpa	0 - 720 / 0 - 72
type d'opérateur		
moteur électrique		
moteur		400 VAC - 2.2 kW - 50 Hz - 3 Ph
vitesse	rpm	1450
poids, prêt à l'emploi	kg	71.0
dimensions (LxLxH)	mm	500 x 380 x 541

Accessoires	
Soupape Simple / Double Effet - Distributeur (SADA M 304)	100.172.051
Distributeur - Simple Effet - M 311	100.181.311
Distributeur - Double Effet - M 322	100.181.322
Distributeur - Double Effet - M 323 (Fonction Homme Mort)	100.181.323
Distributeur + Filtre À L'Huile - Double Effet - M 326	100.182.321
Jeu De Poignée	100.151.054
Bloc De Raccordement - M 301	100.182.088
Bride de raccordement M 302	100.181.302
Plaque de Protection pour Cadre	100.151.040
Distributeur de pression M 303	100.181.303
Cadre Protecteur - Vari-Pompes	100.151.056



[holmatro.com](http://holmatro.com)

© Holmatro 2024-01-30

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.